



Phares à LED sans revêtement - Spot / Projecteur LED échangeable 8540095050



Meyer + Sohn
8540095050
4022644423348 EAN/GTIN

241,30 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

 14-16 Jours* (BEL)

Éventail de classes d'efficacité énergétique A à G, Convient pour montage mural oui, Convient pour montage encastré non, Convient pour le montage en surface non, Convient pour suspension pendulaire non, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage sur poutre oui, Convient pour montage sur socle/au sol oui, Convient pour montage sur rail non, Convient pour montage par pince non, Convient pour les systèmes de câbles non, Ajustabilité rotatif et pivotant, Avec détecteur de mouvement non, Avec capteur de lumière non, Luminaire LED remplaçable, Avec ampoule oui, Matériau du boîtier Aluminium, Protection de surface revêtement en poudre, Couleur du boîtier incolore, Matériau du cache Verre transparent, Surface brossée non, Type de tension CA, Tension nominale 230 V, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Variateur en fonction des ballasts oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI-2 non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation oui, Réflecteur haute brillance, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement faisceau large 41-80, Contrôle du flux lumineux constant non, Degré de protection (IP) IP55, Résistance aux chocs IK07, Classe de protection I, Convient pour puissance de lampe 41 W, Max. Performances du système 41 W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 4255 lm, Largeur 260 mm, Hauteur/profondeur 110 mm, Longueur 210 mm, Alimentation électrique de secours intégrée non, Support IFTTT disponible non, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

