



**Détecteur de présence - Capteur de mouvement complet
360 ° blanc IR QU HD DALIPLUS DE**



Steinel
IR QU HD DALIPLUS DE
035204
4007841035204 EAN/GTIN

219,54 EUR incl. TVA.**
hors Frais d'expédition

 **14-16 Jours*** (BEL)

Version Détecteur de présence, Type de capteur infrarouge passif, Avec interface DALI oui, Contrôle de la lumière constante oui, Contrôle HLK non, activation forcée oui, Coupure forcée oui, Zone animale non, Protection au ras du mur/surveillance de champ arrière oui, Peut être connecté oui, Hauteur de montage optimale 2,8 m, Surveillance des escaliers non, Interrupteur de pontage oui, Portée max. sur un côté 10 m, Max. Zone de présence 8 m², Portée frontale max. 10 m, Plage de détection diamètre sur le sol 8 m, Convient pour transmission sans fil non, Télécommandable oui, Avec télécommande non, Sensibilité réglable non, Luminosité de réponse réglable oui, Avec unité de signal oui, Apprentissage de la fonction de luminosité de réponse oui, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage mural non, Fonction de variation avec insert variateur oui, Type d'installation Plafond, Type de connexion divers, Matériau Plastique, Qualité de matériau Thermoplastique, Sans halogène oui, Protection de surface divers, Conception de la surface mat, Traitement antibactérien non, Couleur blanc, Numéro RAL (similaire) 9010, Transparent non, Degré de protection (IP) IP20, Type de tension CA, Fréquence 50..60 Hz, Tension nominale 240 V, Durée d'enclenchement min. 5 s, Durée d'enclenchement max. 60 min, Temporisation au déclenchement 300 s, Angle de détection horizontal 360 °, Luminosité de réponse 10..1000 lx, Capacité de commutation max. 2000 W, Convient pour charge C oui, Température 0..40 °C, Nombre de zones de commutation 4800, Courant de démarrage max. 10 A, Courant d'appel min. 0,1 A, Courant de contrôle 150 mA, Entrée secondaire oui, Fonction d'alarme oui, Largeur 120 mm, Hauteur 119 mm, Profondeur 120 mm, Largeur d'installation 120 mm, Profondeur d'installation 124 mm, Longueur d'installation 79 mm, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

