

**Barre lumineuse LED avec interrupteur 4000K -
Plafonnier / Applique LNCOMP SWITCH90012W4K**



LEDVANCE
LNCOMP SWITCH90012W4K
4058075106215
4058075106215 EAN/GTIN



14,36 EUR incl. TVA. **
hors Frais d'expédition

 **3-5 Jours*** (BEL)

Version sans, Matériau Plastique, Couleur du boîtier blanc, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, LED Courant nominal à courant constant 0,08 mA, Équipement de commande BALLAST ÉLECTRONIQUE, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable non, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation oui, distributeur de lumière Lentille / optique / panneau diffuseur, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 50000 h, Durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C 40000 h, Contrôle du flux lumineux constant non, Degré de protection (IP) IP20, Classe de protection II, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Avec interrupteur oui, Avec détecteur de mouvement non, Convient pour puissance de lampe 12 W, Max. Performances du système 12 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 1200 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Facteur de puissance 0,5, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Largeur 28 mm, Hauteur/profondeur 36 mm, Longueur 873 mm, Type de câblage avec câblage traversant, Nombre de pôles 2, Type de connexion Borne à vis, Connexion électrique avec système enfilable non, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui

VOS AVANTAGES



COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®



**99 % LA SATISFACTION DES
CLIENTS**
> 500.000 clients dans le monde



DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition



TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé



25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial



CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes



LIVRAISON RAPIDE
Article en stock



REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours



POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne

