Panneau LED 3000K BLE - Luminaire suspendu LED non échangeable LEDPan #542006001000

Opple Lighting
LEDPan #542006001000
542006001000
6956321813352 EAN/GTIN

380,16 EUR incl. TVA.**

hors **Frais d'expédition article encombran**

3-5 Jours* (BEL)

Éventail de classes d'efficacité énergétique A à G, Convient aux postes de travail informatiques selon EN 12464-1 oui, Convient pour configuration de la bande lumineuse non, Version sans, Matériau du boîtier Aluminium, Couleur du boîtier Aluminium, Matériau du cache Plastique opale, Conception de la grille sans, Type de tension CA/CC, Tension nominale 220..240 V, Courant nominal 350 mA, LED Courant nominal à courant constant 350 mA, Équipement de commande Module de commande LED sous tension, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable oui, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DALI-2 non, Gradation DMX non, Gradation programmable non, Gradation DSI non, Gradation RF oui, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation non, distributeur de lumière Lentille / optique / panneau diffuseur, Réflecteur divers, Répartition lumineuse symétrique, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM6, Sortie de lumière direct/indirect, Composantes directes/indirectes réglables séparément non, Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C 60000 h, Degré de protection (IP) IP20, Résistance aux chocs IK02, Classe de protection II, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Max. Performances du système 75 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 7875 lm, Couleur de lumière blanc, efficacité lumineuse 105 lm/W, Température de couleur 3000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Limitation de l'éblouissement (UGR) 19, Facteur de puissance 0,9, Contrôle du flux lumineux constant non, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Largeur 236 mm, Hauteur/profondeur 18,5 mm, Longueur 1222 mm, Diamètre 1244,6 mm, Avec suspension oui, Longueur de pendule 0..2500 mm, Type de câblage graduation, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Commande via Bluetooth oui, Luminaire LED non remplaçable, Avec ampoule oui

VOS AVANTAGES

COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL
Imagefilm eibmarkt®

99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS
> 500.000 clients dans le monde

DHL TRACK & TRACE
Suivi d'expédition

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Souple et 100% sécurisé

25 ANS D'EXPÉRIENCE
Dans le commerce mondial

CHAT COMMANDE
Avec l'historique des commandes

LIVRAISON RAPIDE
Article en stock

REMBOURSEMENT
Dans les 14 jours

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne