Numéro d'article
EB16408493

28.03.2024/22:42

https://www.eibabo.be/fr/steinel/detecteur-vraie-presence-com1-detecteur-de-presence-7-5m-true-presence-com1up-eb16408493



Détecteur VRAIE PRESENCE COM1 - Détecteur de présence 7,5m True Presence COM1UP

Steinel
True Presence COM1UP
057923
4007841057923 EAN/GTIN

243,50 EUR incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**

14-16 Jours* (BEL)

Version Détecteur de présence, Type de capteur haute fréquence, Avec interface DALI non, Contrôle de la lumière constante non, Contrôle HLK non, activation forcée oui, Coupure forcée oui, Zone animale non, Protection au ras du mur/surveillance de champ arrière oui, Peut être connecté oui, Hauteur de montage optimale 2,8 m, Surveillance des escaliers oui, Interrupteur de pontage oui, Portée max. sur un côté 7,5 m, Max. Zone de présence 15 m², Portée frontale max. 7,5 m, Plage de détection diamètre sur le sol 15 m, Convient pour transmission sans fil oui, Télécommandable oui, Avec télécommande non, Sensibilité réglable oui, Luminosité de réponse réglable oui, Avec unité de signal oui, Apprentissage de la fonction de luminosité de réponse oui, Convient pour montage au plafond oui, Convient pour montage mural non, Fonction de variation avec insert variateur non, Type d'installation Encastrement, Type de connexion divers, Matériau Plastique, Qualité de matériau Thermoplastique, Sans halogène oui, Protection de surface divers, Traitement antibactérien non, Couleur blanc, Numéro RAL (similaire) 9003, Transparent non, Degré de protection (IP) IP20, Type de tension CA, Fréquence 50..60 Hz, Tension nominale 240 V, Durée d'enclenchement min. 20 s, Durée d'enclenchement max. 60 min, Temporisation au déclenchement 1800 s, Angle de détection horizontal 360 °, Luminosité de réponse 2..2000 lx, Capacité de commutation max. 2000 W, Convient pour charge C oui, Température -20..50 °C, Courant de démarrage max. 800 A, Courant d'appel min. 0,1 A, Entrée secondaire non, Fonction d'alarme non, Largeur 103 mm, Hauteur 103 mm, Profondeur 50 mm, Longueur d'installation 29 mm, Compatible avec Apple HomeKit non, Profondeur min. de la douille de l'appareil 66 mm, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non

VOS AVANTAGES

- **COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS** *> 500.000 clients dans le monde*
- **DHL TRACK & TRACE** *Suivi d'expédition*
- **TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS** *Souple et 100% sécurisé*
- **25 ANS D'EXPÉRIENCE** *Dans le commerce mondial*
- **CHAT COMMANDE** *Avec l'historique des commandes*
- **LIVRAISON RAPIDE** *Article en stock*
- **REMBOURSEMENT** *Dans les 14 jours*
- **POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home
eibabo® commande en ligne bon marché électronique
eibabo® à bon prix en ligne