

<https://www.eibabo.be/fr/siteco/barre-lumineuse-led-1500mm-4000k-multilumen-plateau-d-equipement-pour-systeme-light-line-51tl1...-eb11608052>

**Barre lumineuse LED 1500mm 4000K, multilumen -  
Plateau d'équipement pour système light-line 51TL1...**



**Siteco**  
51TL11CN48XF  
4058352209950 EAN/GTIN

**208,08 EUR** incl. TVA.\*\*  
hors Frais d'expédition article encombran



14-16 Jours\* (BEL)



Luminaire LED non remplaçable, Version sans, Avec ampoule oui, Matériau du boîtier Acier, Couleur du boîtier blanc, Type de tension CA, Tension nominale 220..240 V, Équipement de commande BALLAST ÉLECTRONIQUE, Avec équipement de commande oui, Dispositif de commande interchangeable non, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation oui, Réflecteur sans, Répartition lumineuse symétrique, Sortie de lumière direct, Angle de rayonnement faisceau étroit 11 - 20 °, Consistance de la couleur (ellipse de McAdam) SDCM3, Degré de protection (IP) IP40, Classe de protection I, Convient pour éclairage d'urgence non, Alimentation électrique de secours intégrée non, Max. Performances du système 53 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 8170 lm, efficacité lumineuse 170 lm/W, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 4000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Contrôle du flux lumineux constant oui, Largeur 66 mm, Hauteur/profondeur 67 mm, Longueur 1500 mm, Type de connexion divers

**VOS AVANTAGES**



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**  
*Imagefilm eibmarkt®*



**99 % LA SATISFACTION DES  
CLIENTS**  
*> 500.000 clients dans le monde*



**DHL TRACK & TRACE**  
*Suivi d'expédition*



**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**  
*Souple et 100% sécurisé*



**25 ANS D'EXPÉRIENCE**  
*Dans le commerce mondial*



**CHAT COMMANDE**  
*Avec l'historique des commandes*



**LIVRAISON RAPIDE**  
*Article en stock*



**REMBOURSEMENT**  
*Dans les 14 jours*



**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**  
*Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

eibabo® et eibmarkt® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

\* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

\*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

\*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

eibabo® la boutique technique de Smart Home  
eibabo® commande en ligne bon marché électronique  
eibabo® à bon prix en ligne

