



**Spot encastrable au sol P-LED IP67 230V 5.5W 7000K -  
Luminaire encastré dans le sol 1x6W 677010.061**



**EVN**  
677010.061  
4037293002905 EAN/GTIN

**91,61 EUR** incl. TVA.\*\*  
hors Frais d'expédition

 **14-16 Jours\*** (BEL)

Convient pour nombre d'ampoules 1, Version GX53, Matériau du boîtier Aluminium, Couleur du boîtier Acier inoxydable, Matériau du cache Verre transparent, Type de tension CA, Tension nominale 230 V, LED Courant nominal à courant constant 0 mA, Équipement de commande non nécessaire, Avec équipement de commande non, Dispositif de commande interchangeable non, Gradation 0-10 V non, Gradation 1-10 V non, Gradation DALI non, Gradation DMX non, Gradation DSI non, Potentiomètre de gradation (intégré dans l'appareil) non, gradation GPRS non, Commutateur de ligne de gradation non, Gradation spécifique au fabricant non, Gradation Modulation de la tension secteur non, Section Phase de gradation non, Commande de phase de gradation non, Gradation programmable non, Gradation RF non, Réduction des ondes sinusoïdales de gradation non, Toucher et atténuation de l'intensité lumineuse non, Gradation Zigbee non, Gradation avec bouton-poussoir non, Sans fonction de gradation oui, Réglable non, Répartition lumineuse symétrique, Angle de rayonnement rayonnement/diffusion libre, Degré de protection (IP) IP67, Classe de protection I, Convient pour puissance de lampe 0,1..9 W, Max. Performances du système 6 W, Flux lumineux nominal selon CEI 62722-2-1 470 lm, Couleur de lumière blanc, Température de couleur 6000 K, Indice de rendu des couleurs CRI 80-89, Contrôle du flux lumineux constant non, Température de couleur réglable non, Flux lumineux réglable non, Angle de rayonnement réglable non, Largeur 0 mm, Hauteur/profondeur 68 mm, Longueur 0 mm, Diamètre extérieur 119 mm, Largeur d'installation 0 mm, Hauteur/profondeur d'installation 70 mm, Longueur d'installation 0 mm, Diamètre d'installation 114 mm, Charge max. 2000 kg, Possibilité de rouler dessus oui, Connexion électrique avec système enfichable non, Compatible avec Apple HomeKit non, Compatible avec Google Assistant non, Compatible avec Amazon Alexa non, Support IFTTT disponible non, Luminaire LED remplaçable, Avec ampoule oui

**VOS AVANTAGES**



**COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL**  
*Imagefilm eibmarkt®*



**99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS**  
*> 500.000 clients dans le monde*



**DHL TRACK & TRACE**  
*Suivi d'expédition*



**TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**  
*Souple et 100% sécurisé*



**25 ANS D'EXPÉRIENCE**  
*Dans le commerce mondial*



**CHAT COMMANDE**  
*Avec l'historique des commandes*



**LIVRAISON RAPIDE**  
*Article en stock*



**REMBOURSEMENT**  
*Dans les 14 jours*



**POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ**  
*Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

**eibabo**® et **eibmarkt**® sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding ([www.eibmarkt.de](http://www.eibmarkt.de)). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

\* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).

\*\* Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.

\*\*\* Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait déboursier pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

**eibabo**® la boutique technique de Smart Home  
**eibabo**® commande en ligne bon marché électronique  
**eibabo**® à bon prix en ligne

