Numéro d'article
**EB16306629**

**23.04.2024/23:55**

https://www.eibabo.be/fr/ifm-electronic/barriere-lumineuse-reflexe-r-0-03-5m-m18x1-capteurs-photoelectriques-retroreflechissants-ogp500-eb16306629

## Barrière lumineuse réflexe R=0,03-5m M18x1 - Capteurs photoélectriques rétroréfléchissants OGP500

**Ifm Electronic**
OGP500
4021179173179 EAN/GTIN

**152,75 EUR** incl. TVA.**
hors **Frais d'expédition**

14-16 Jours* (BEL)

Message avant défaillance non, Avec fonction de temps non, Distance de détection nominale 5000 mm, Distance de commutation max. 5000 mm, Courant de sortie max. 200 mA, Avec réflecteur non, Sortie analogique 0 V ... 10 V non, Sortie analogique 0 mA ... 20 mA non, Sortie analogique 4 mA ... 20 mA non, Sortie analogique -10 V ... +10 V non, Avec autre sortie analogique non, Processus de réglage réglage manuel, Avec interface de communication analogique non, Avec interface de communication AS-Interface non, Avec interface de communication CANOpen non, Avec interface de communication DeviceNet non, Avec interface de communication Ethernet non, Avec interface de communication INTERBUS non, Avec interface de communication PROFIBUS non, Avec interface de communication RS-232 non, Avec interface de communication RS-422 non, Avec interface de communication RS-485 non, Avec interface de communication SSD non, Avec interface de communication SSI non, Conception de la sortie de commutation PNP, Conception de la fonction de commutation Contact de fermeture (NO), Classe de protection des appareils Classe de protection 2, Catégorie de protection contre les explosions pour gaz sans, Catégorie de protection contre les explosions pour poussière sans, Construction du boîtier Cylindre, fileté, Diamètre du capteur 18 mm, Longueur du capteur 72 mm, Fonction touche commutation claire/foncée, Matériau de la surface optique Plastique, Matériau du boîtier Métal, Température ambiante -25..80 °C, Fréquence de commutation 2000 Hz, Tension d'alimentation de commande nominale Us à CC 10..36 V, Type de tension DC, Classe de protection laser sans, Longueur d'onde du capteur 624 nm, Type de lumière Lumière rouge polarisée, Avec blocage du redémarrage non, Convient pour fonctions de sécurité non, Degré de protection (IP) IP67

### VOS AVANTAGES

- **COMMERCE DE NIVEAU MONDIAL** *Imagefilm eibmarkt®*
- **99 % LA SATISFACTION DES CLIENTS** *> 500.000 clients dans le monde*
- **DHL TRACK & TRACE** *Suivi d'expédition*
- **TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS** *Souple et 100% sécurisé*
- **25 ANS D'EXPÉRIENCE** *Dans le commerce mondial*
- **CHAT COMMANDE** *Avec l'historique des commandes*
- **LIVRAISON RAPIDE** *Article en stock*
- **REMBOURSEMENT** *Dans les 14 jours*
- **POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ** *Garantie*

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Allemagne

**eibabo®** et **eibmarkt®** sont des marques protégées déposées par EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® est une entreprise d'eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH est une filiale à 100 % d'EIBMARKT® GmbH Holding

* Indications sur le moment de livraison : Jour = du lundi au vendredi, pas les jours fériés en Bavière ou en Saxe. Les livraisons de marchandises sont également exécutées le samedi (DHL, du lundi au samedi).
** Les méthodes de paiement peuvent varier d'un pays à l'autre. Tous les prix s'entendent hors frais d'expédition et hors droits de douane ou autres frais supplémentaires (taxe sur les ventes à l'importation) pour les livraisons en dehors de l'UE.
*** Économie par rapport au PVC = prix de vente conseillé par le fabricant. Le PVC est le prix recommandé par le fabricant, l'importateur ou le grossiste au commerçant comme prix de vente au client, comme prix consommateur. Le PVC est également appelé prix catalogue et correspond au prix maximal qu'un consommateur pourrait débourser pour un produit déterminé avant toute remise (Source des prix de vente bruts : Allemagne).

**eibabo®** la boutique technique de Smart Home
**eibabo®** commande en ligne bon marché électronique
**eibabo®** à bon prix en ligne