



Accu grasschaar 18V/3Ah accu+oplader - Gazonschaar (batterij) DUM604RFX



Makita
DUM604RFX
0088381860017 EAN/GTIN

240,57 EUR incl. btw**
plus verzendkosten



14-16 dagen* (BEL)

Spectrum energie-efficiëntieclassen A++ tot E, Geschikt voor wandmontage ja, Geschikt voor pendelophanging nee, Geschikt voor plafondmontage ja, Geschikt voor inbouwmontage nee, Geschikt voor opbouwmontage ja, Lampen LED vervangbaar, Met lampen ja, Geschikt voor lichtlijnconfiguratie nee, Geschikt voor aantal lampen 1, Fitting Overige, Materiaal van de behuizing Aluminium, Kleur behuizing wit, Materiaal van de afdekking Kunststof opaal, Uitvoering van het raster zonder, Type spanning AC, Nominale spanning 220 V, Voorschakelapparaat niet noodzakelijk, Met bedrijfsapparatuur nee, Dimmen 0-10 V nee, Dimmen 1-10 V nee, Dimmen DALI nee, DMX dimmen nee, Dimmen DSI nee, Dimpotentiometer (geïntegreerd apparaat) nee, GPRS dimmen nee, Dimmen LineSwitch nee, Dimmen fabrikant-specifiek nee, Dimmen Netspanning modulatie van de netspanning nee, Dimmen Fase sectie nee, Dimmen Fase controle nee, Programmeerbaar dimmen nee, RF dimmen nee, De Vermindering van de de Sinusgolf van het verduisteren van de Sinusgolf nee, Dimmen van Touch en Dimmen en Dimmen nee, Dimmen Zigbee nee, Dimmen met drukknop nee, Dimmen afhankelijk van het voorschakelapparaat nee, Zonder dimfunctie ja, lichtverdeler zonder, Lichtverdeling symmetrisch, Gradenbundel extreem breedstralend >80°, Lichtuitstraling direct/indirect, Nominale levensduur L70/B10 bij 25 °C. 50000 h, Beschermingsgraad (IP) IP65, Beschermingsklasse (NEMA) Overige, Stootvastheid IK02, Veiligheidsklasse I, Geschikt voor noodverlichting nee, Met bewegingsmelder nee, Met lichtsensor nee, Met lichtspleten nee, Geschikt voor lampvermogen 27 W, Max. Prestaties van het systeem 27 W, Nominale lichtstroom volgens IEC 62722-2-1-1 2500 lm, Lichtkleur wit, Kleurtemperatuur 4000 K, Kleurweergaveindex CRI 80-89, lichtefficiëntie 93 lm/W, Hoogte/diepte 70 mm, Buitendiameter 400 mm, Type bedrading afstuderen, Aantal polen 3, Doorsnede geleider 1,5 mm², Aansluittype Lasklem

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH
eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

