



Fan - Ventilator voor badkamers in het huis ER-AP 100 G



Maico

ER-AP 100 G

0084.0173

4012799841739 EAN/GTIN

362,64 EUR incl. btw**

plus verzendkosten



14-16 dagen* (BEL)

Ventilator ER-AP 100 G nominale breedte 75mm, volumestroom 100m³/h, kleur wit, mediumtemperatuur -20 ... 40°C, opbouwmontage, nominale spanning 230V, netfrequentie 50Hz, combinatie met basislastcircuit, nominale stroom 0,09A, toerental 9001/min, materiaal van de behuizing kunststof, richting axiaal, beschermingsklasse (IP) overige, breedte 236 mm, hoogte 236 mm, diepte 217,5 mm, uitvoering met basislastschakeling: het apparaat draait in continu bedrijf op 35 m³/u. Overschakelen naar vollast mogelijk, b.v. B. bij verblijf voor langere tijd in anderszins ongebruikte kamers. Niet snelheidsregelbaar. Schakelvariant: De basislast kan met een extra schakelaar worden in- of uitgeschakeld (zie schakelschema's op internet). Opbouwventilator met G2-filter voor ventilatie van keukens, badkamers of toiletten in appartementen. Probleemloze filterwissels zonder gereedschap. Behuizing is draaibaar, waardoor het uitlaatmondstuk linksboven of rechtsboven op de hoofdleiding wordt aangesloten. Kleur verkeerswit vergelijkbaar met RAL 9016. Kunststof uitlaatmondstuk DN 75/80 met automatische kunststof terugslagklep. De extreem steile karakteristiek toont het hoge drukvermogen van de ER-ventilatoren. Alle MAICO ER-apparaten voldoen aan beschermingsklasse IP X5 en kunnen daarom in gebied 1 volgens DIN VDE 0100-701 worden geïnstalleerd, zelfs met waterstralen. Voor details zie planningsinformatie. Beschermingsklasse II Robuuste, energiebesparende condensatormotor. Onderhoudsvrij, met aan beide zijden gesloten kogellagers. Elektrische stekkeraansluiting voor snelle installatie van de ventilator in de behuizing. Algemene bouwvergunning, goedkeuringsnummer: Z-51.1-42. Goedkeuringsinformatie op aanvraag of op onze homepage Volumestroomkarakteristiek en lekkluchthoeveelheid getest door TÜV Bayern eV Leckageluchtvolumestroom < 0,01 m³/h. Schachtniveaunderschil volgens DIN 4109, getest door IAB Oberursel. Met VDE-keurmerk. Artikel: ER-AP 100 G, uitvoering: basislast schakelend, leveringsvolume: 35 m³/h / 100 m³/h, snelheid: 900 1/min / 1850 1/min, luchtrichting: ventilatie, toerental regelbaar: nee, SEC gemiddeld: -6, 54 kWh/(m²*a), nominale spanning: 230 V, netfrequentie: 50 Hz, energieverbruik: 10 W / 28,5 W, IMax: 0,09 A / 0,15 A, beschermingsklasse: IP X5, net voedingskabel: 5/1,5 mm², inbouwlocatie: wand/plafond, installatietype: opbouw, systeemtype: decentraal, materiaal: kunststof, kleur: verkeerswit, overeenkomstig RAL 9016, gewicht: 1,9 kg, filterklasse: G2, brandbeveiliging: nee, aansluitdiameter: 75 mm / 80 mm, breedte: 236 mm, hoogte: 236 mm, diepte: 217,5 mm, transporttemperatuur bij...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coulant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

