



Luchtafvoersysteem opbouwventilator - Ventilator voor badkamers in het huis ER-AP 60 H



Maico
ER-AP 60 H
0084.0154
4012799841548 EAN/GTIN

505,93 EUR incl. btw**
plus verzendkosten

 14-16 dagen* (BEL)

Afzuigluchtsysteem opbouwventilator ER-AP 60 H nominale breedte 75mm, volumestroom 61m³/h, kleur wit, mediumtemperatuur -20...40°C, montage techniek opbouw, nominale spanning 230V, netfrequentie 50Hz, samenstelling overige, nominale stroom 0,13A, snelheid 9001/min, materiaal behuizing kunststof, richting axiaal, beschermingsklasse (IP) overige, breedte 236mm, hoogte 236mm, diepte 217,5mm, uitvoering met vochtregeling en basislastschakeling: Barrière- gratis product omdat het automatisch aan/uit gaat. Inschakelpunt: 60%, 70%, 80% of 90% relatieve luchtvochtigheid instelbaar met jumper. Uitschakelpunt: ca. 10% onder het inschakelpunt (altijd een vaste waarde). Niet snelheidsregelbaar. Niet geschikt voor ventilatie van tweede ruimtes. Handmatige bediening mogelijk via een schakelaar, b.v. B. Vollast inschakelen met de lichtschakelaar. Standaardschakeling: ventilator draait in basislastbedrijf, vochtregeling is actief, vollastbedrijf bij overschrijding van het inschakelpunt, basislastbedrijf bij onderschrijding van het uitschakelpunt. Overige schakelvarianten: ventilatorbedrijf met of zonder basislastbedrijf, handmatig inschakelen van vollast, ventilator in- of uitschakelen via een schakelaar. Het inschakelen van de vollast middels de lichtschakelaar en bijbehorende nasturing (nalooptijd 6 minuten) van de ventilator. De ventilator draait altijd totdat de luchtvochtigheid in de ruimte onder de uitschakelvochtigheid is gedaald, ongeacht de circuitvariant. Opbouwventilator met G2-filter voor ventilatie van badkamers, toiletten of keukens. Met onderhoudsvrije brandwerende metalen vlinderklep om branduitbreiding te voorkomen K90-18017. Behuizing is draaibaar, waardoor het uitlaatmondstuk linksboven of rechtsboven op de hoofdleiding wordt aangesloten. Kleur verkeerswit vergelijkbaar met RAL 9016. Eenvoudige filterwissel zonder gereedschap. Metalen uitstroombroek DN 75/80 met metalen vlinderklep met automatische ontgrendeling. De extreem steile karakteristiek toont het hoge drukvermogen van de ER-ventilatoren. Robuuste energiebesparende condensatormotor. Onderhoudsvrij, met aan beide zijden gesloten kogellagers. Elektrische stekkeraansluiting voor snelle installatie van de ventilator in de behuizing. Alle MAICO ER-apparaten voldoen aan beschermingsklasse IP X5 en kunnen daarom in gebied 1 volgens DIN VDE 0100-701 worden geïnstalleerd, zelfs met waterstralen. Voor details zie planningsinformatie. Beschermingsklasse II Algemene bouwvergunning, goedkeuringsnummer: Z-51.1-45. Goedkeuringsinformatie op aanvraag of op onze homepage Volumestroomkarakteristiek en lekluchoveelheid getest door...

UW VOORDELEN



WERELDWIJDE HANDEL
Imagofilm eibmarkt®



99% KLANTENTEVREDENHEID
> 500.000 klanten wereldwijd



DHL TRACK & TRACE
Zending volgen



AFHANDELING VAN RECLAMATIES
Coolant en 100% veilig



25 JAAR ERVARING
In wereldwijde e-business



ORDER LIVE CHAT
Met bestelhistorie



KORTE LEVERTIJD
Voorraadartikelen



RESTITUTIE
Binnen 14 dagen



PRIVACY
Garantie

© 1997-2024 eibmarkt.com GmbH - Kemmlerstrasse 1 - 08527 Plauen - Duitsland

eibabo® en eibmarkt® zijn gedeponeerde handelsmerken van de EIBMARKT® GmbH Holding (www.eibmarkt.de). eibabo® is een onderneming van eibmarkt.com GmbH

eibmarkt.com GmbH is voor 100% een dochteronderneming van de EIBMARKT® GmbH Holding

* Informatie over de aangegeven levertermijnen: Dag = maandag tot vrijdag, geen feestdag in Beieren en Saksen. De levering van waren gebeurt ook op zaterdag (DHL, Maandag tot zaterdag).

** Betaalwijzen kunnen per land anders zijn. Alle prijzen excl. verzendkosten en invoerrechten of andere extra kosten (omzetbelasting bij import) bij leveringen buiten de EU.

*** Besparing ten opzichte van RRP (Recommended Retail Price) = niet-bindend prijsadvies van de fabrikant. RRP is de prijs die de detailhandel door de fabrikant, importeur of groothandelaar wordt aanbevolen als de wederverkoopprijs aan de klant. De RRP wordt ook wel catalogusprijs genoemd en wordt gedefinieerd als de hoogst mogelijke prijs die een koper vóór eventuele kortingen voor een bepaald product zou betalen (Bron van de bruto lijstprijzen: Duitsland).

eibabo® de slimme shop voor huishoudtoestellen
eibabo® bestel goedkoop elektrische artikelen op het internet
eibabo® koop goedkoop elektrische artikelen

